

LIMPEZA



Índice

Cuidados durante a obra	03
Limpeza pós obra	03
Limpeza diária	04
Limpeza técnica dos dois baldes	05
Limpeza de manchas específicas	05
Ataque químico	06

1 - Cuidados durante a obra

É importante manter a obra sempre limpa e de preferência livre de materiais abrasivo, pois os mesmos podem danificar o revestimento. Recomenda-se que os produtos sejam assentados no final da obra.

Etapas como pintura e aplicação de gesso devem anteceder o assentamento dos revestimentos. Em casos específicos, onde o revestimento precisa ser assentado antes do final da obra, recomenda-se que a superfície seja mantida limpa e que seja protegida, evitando que a sujeira abrasiva fique em contato direto com os revestimentos e possam danificá-los.

2 - Limpeza pós-obra

A primeira limpeza pós-obra deve ser feita de modo a garantir a total remoção de todos os resíduos de obra, principalmente resíduos de rejunte e argamassa, que podem ficar aderidos sobre a superfície do revestimento cerâmico, ficando com aspecto de encardido.

Esta limpeza deve ser realizada com cuidado, pois pode haver resíduos de materiais abrasivos sobre o revestimento cerâmico. Recomenda-se que a limpeza pós-obra seja realizada no máximo 14 dias após aplicação do rejunte.

Para facilitar a limpeza diária é muito importante realizar a limpeza pós-obra de forma correta. A limpeza pós obra deve seguir as orientações a seguir:

- Remover resíduos soltos com auxílio de vassoura de cerdas plásticas e macias;
- Utilizar água e detergente neutro, enxaguar o piso para retirar todo resíduo de sujeira. Retirar a água suja sobre o produto com pano úmido e limpo;
- Não deixar a sujeira com água secar sobre o revestimento, pois pode provocar manchas;
- Caso ainda permaneça sujo, pode ser utilizado saponáceo cremoso e água morna;
- Secar o revestimento com pano seco;
- Para retirar película protetora de porcelanatos técnicos e esmaltes polidos, recomenda-se sapólio cremoso, detergente neutro ou limpa vidros com esponja. Em polidos utilizar esponja azul especial para cristais. Também podem ser utilizados produtos próprios para remoção desta cera já existentes no mercado – removedor de cera. O cliente pode escolher uma marca de sua confiança e seguir as recomendações do fabricante, mas sempre fazendo um teste em uma peça não assentada;
- Para a remoção de argamassa e rejunte à base de cimento recomenda-se utilizar vinagre de álcool, deixar agir por 15 minutos, em seguida, esfregar com uma esponja azul (especial para cristais) com um pouco de saponáceo cremoso, enxaguar com bastante água e secar com um pano limpo;

- Caso seja utilizado o rejunte epóxi em porcelanatos acetinados, a limpeza deve ser realizada imediatamente após a aplicação, com uma esponja molhada. O rejunte epóxi, quando seco, pode formar uma espécie de moldura nos produtos acetinados. Uma boa dica para evitar manchas é colocar fita crepe nas bordas dos revestimentos antes de rejuntar, assim também facilita a limpeza posterior;
- Quando houver riscos profundos, que podem ser sentidos passando a unha, a peça deverá ser trocada;
- Não utilizar esponja de aço, além de riscar a peça o aço pode desprender e enferrujar sobre o produto;
- Não utilizar sabão em pó, pois cria uma película e facilita a aderência de sujeiras;
- Não aplicar nenhum produto de limpeza puro diretamente no revestimento – fazer sempre a diluição de acordo com o fabricante.

Atenção: nunca deve ser utilizado produto que contenha ácidos ou álcalis em sua composição (por exemplo, o produto chamado de Limpa Pedras), o ácido ataca a superfície do revestimento cerâmico de forma irreversível.

3 - Limpeza diária

Os revestimentos cerâmicos são sinônimos de praticidade e facilidade de manutenção. Por isso, para a limpeza diária, recomenda-se primeiro uma higienização a seco com aspirador ou vassoura de cerdas macias e posteriormente efetuar a limpeza com água e detergente neutro. Muito simples e fácil.

Se tiver uma sujeirinha teimosa que não quer sair, pode-se utilizar saponáceo cremoso ou limpa vidros com esponja azul ou branca. O vinagre de álcool pode ser aplicado puro em sujeiras impregnadas, deixando agir por 10 minutos e depois limpando.

Para produtos com resistência ao escorregamento o ideal é usar saponáceo em pó e uma escova de cerdas duras para lavar este tipo de revestimento.

É uma limpeza um pouco mais pesada, por isso este tipo de revestimento não é indicado para locais onde a limpeza precisa ser frequente.

4 - Limpeza técnica dos dois baldes

Para mais eficiência pode-se fazer a limpeza utilizando a técnica dos dois baldes, sendo que no 1º balde é colocada água limpa, detergente neutro e no 2º balde é colocada somente água limpa. Para a realização da limpeza basta seguir a sequência:

- Remover os resíduos soltos com auxílio de vassoura ou aspirador de pó;
- Aplicar sobre o piso com o auxílio de um pano limpo, o detergente diluído do primeiro balde e deixar agir de 3 a 5 minutos;
- Imergir o pano no segundo balde (balde somente com água limpa) e torcê-lo sobre este balde;
- Passar o pano no revestimento para retirar o excesso de detergente;
- Enxugar com pano limpo.

5 - Limpeza de manchas específicas

Algumas substâncias sujam o porcelanato de forma mais intensa e acabam não sendo possíveis de remover com a limpeza diária. Porém, com o uso do produto adequado é possível removê-las sem causar danos no produto.

A utilização de vinagre branco de álcool, por exemplo, associado ao saponáceo cremoso, possibilita uma limpeza eficiente e remove manchas de diversas origens, como: rejuntas, gorduras, alumínio.

Caso seja possível, é importante limpar a superfície do revestimento imediatamente após o contato com a substância que poderá ocasionar a mancha. Como exemplo, pode-se citar o vinho: quando em contato com o porcelanato, a facilidade na limpeza será bem maior se efetuada imediatamente.

A tabela a seguir apresenta algumas dicas de limpeza de alguns tipos de manchas. A utilização destes procedimentos de limpeza é somente para a mancha pontual. Para a limpeza geral do ambiente deve-se utilizar sempre e somente água e detergente neutro.

Após a utilização do procedimento descrito na tabela a seguir para a limpeza de manchas pontuais, deve-se enxaguar com água limpa e secar o revestimento. Repetir o processo quando necessário, ou se a mancha não for totalmente removida na primeira tentativa.

Somente a utilização de hidrojato não é suficiente para efetuar a limpeza adequada de pisos, paredes e fachadas. Sua utilização deve ser combinada com produtos de limpeza e vassoura, caso se faça necessário para a eliminação completa da sujidade.

SUJEIRA DE	PODE SER LIMPO COM
graxas e óleos	água quente e detergente alcalino
tinta	removedor de tintas (exceto em peças especiais e rodapés)
ferrugem e café	água sanitária ou saponáceo
cerveja ou vinho	água sanitária ou saponáceo
tinta de caneta	acetona, álcool ou benzina
borracha de pneu	removedor de tintas, água sanitária ou saponáceo
sais solúveis (escorrido branco)	vinagre de álcool ou água sanitária
alumínio	água sanitária ou saponáceo
riscos de lápis	borracha comum ou saponáceo
excesso de impermeabilizante	limpa vidros ou detergente neutro
batom	acetona ou benzina
sangue	água oxigenada
rejunte epóxi	removedor de tinta epóxi, pasta automotiva ou vinagre de álcool
terra vermelha em produtos com resistência ao escorregamento	água sanitária diluída em água + saponáceo em pó com escova de cerdas duras
terra vermelha em produtos polidos	água sanitária diluída em água + saponáceo em pó com esponja (lado macio)
terra vermelha em produtos acetinados	água sanitária diluída em água + saponáceo em pó com esponja (lado áspero)
suco de fruta	água sanitária ou detergente alcalino
giz de cera	saponáceo

6 - Ataque químico

Produtos como limpa forno, limpa telhas, limpa alumínio, solvente, limpa pedras, querosene, entre outros que contém ácido e ainda os que possuem símbolo de uma caveira na embalagem, nunca devem ser utilizados para limpeza de revestimentos cerâmicos, pois irão danificar o produto.

Causa perda de brilho e manchas foscas pontuais ou em sequência. O ataque químico é irreversível, a única solução é a remoção ou substituição das peças danificadas.

Cuidado redobrado na instalação dos móveis! Alguns montadores costumam utilizar limpa alumínio para remover algumas marcas escuras que ficam impregnadas no piso quando os móveis são arrastados e com isto a superfície é atacada quimicamente.

Para remover estes riscos, basta utilizar água sanitária diluída na proporção de 3 por 1, deixar agir por 15 minutos e esfregar saponáceo cremoso com esponja para cristais.

portinari

Casa Dexco - São Paulo

Av. Paulista, 2073 - Bela Vista
São Paulo - SP - Brasil
Conjunto Nacional C1, 2 e 5
CEP: 01.311-940

Showroom Botucatu - São Paulo

Estrada Eduardo Zuccar, 21500
Lote Fazenda Santa Luzia
Distrito Industrial, Botucatu - SP
CEP 18.606-899

ceramicaportinari.com.br



Baixe o APP
Guia de Uso